

# THALMANN

## Le modèle Quik : imbattable en prix et performance



### Commande numérique écran tactile DS 3001

- Commande CNC 15 pouces à écran tactile
- Représentation graphique 3D
- Mode de programmation simple et conviviale
- Mode de travail simple ou automatique
- Programme de simulation anticollision
- Programme de maintenance et de diagnostic
- Bibliothèque pouvant enregistrer plus de 10000 profils
- Enregistrement du temps de travail
- Logiciel de programmation externe pour ordinateur de bureau ou portable
- Port USB et clé USB 2Gb fournie

Cette machine au tarif attractif vous offre toutes les performances de la technologie THALMANN et peut se composer sous différentes variantes. Outre le tablier plieur et supérieur à entraînement hydraulique, elle peut être équipée d'un rotalame automatique et de la commande DS 3001 avec butée arrière motorisée et programmable.

Pour une puissance et une précision de pliage parfaite sur toute la longueur, nos plieuses sont équipées d'arbres à synchrone pour le tablier de pliage et le tablier supérieur.

### Caractéristiques et données techniques

Longueur de travail	4000 und 6000 mm
Profondeur utile	1000 mm
Epaisseur de la règle de pliage	20 mm
Capacité de pliage maximale	1 mm Steel (400N/mm <sup>2</sup> ) / 1.25mm Aluminum
Cutting capacity	1 mm Steel (400N/mm <sup>2</sup> ) / 1.25mm Aluminum

- Commande graphique DS 3001
- Butée arrière allant de 5 à 1000mm avec 4 doigts de butée
- Arbres à synchrone pour la tablier plieur et le sommier presse-tôle
- Système hydraulique de marque BOSCH
- Construction acier avec peinture martelée bi-composant.
- Système de synchronisation et d'alignement intégré
- Point d'arrêt de sécurité du tablier supérieur à 15mm avant fermeture avec barre d'arrêt d'urgence au pieds

Dimensions externes en 4 m	5.0 x 1.5 x 1.4 m / Environ 1900 kg
Dimensions externes en 6 m	6.6 x 1.5 x 1.4 m / Environ 2500 kg
Alimentation électrique et puissance	3 x 400 V + N + E / 3.0 kW



### Equipements complémentaires:

- Contrôle LASER pour la descente du tablier supérieur
- Doigts de butée arrière rapprochée pour le pliage de courte tôle
- Tablier plieur épaisseur 10mm + rail additionnel démontable 10 mm

Thalman Maschinenbau AG  
Hummelstrasse · CH-8503 Frauenfeld  
Tél. +41 52 728 40 20 · Fax +41 52 728 40 21  
www.thalman-ag.ch